

# PosiTest<sup>®</sup> **DFT**

## Medidor de Espessura

ambifood<sup>®</sup>

*Mede a espessura dos revestimentos em metais*

### Dois modelos...

**Ferroso** para AÇO

**Combo** para TODOS OS METAIS

### *Ideal para...*

- Revestimentos em pó
- Aplicadores de pintura
- Inspetores de Revestimento
- Empreiteiros de Pintura
- Acabamentos automóveis



**NEURTEK**  
i n s t r u m e n t s

**DeFelsko<sup>®</sup>**  
The Measure of Quality

medições  
simples

# PosiTest® DFT

Medidor de Espessura



## Dois Modelos

### PosiTest DFT Ferroso

- Mede revestimentos não magnéticos em aço

### PosiTest DFT Combo

- Mede os revestimentos não magnéticos sobre revestimentos de aço e não condutores sobre alumínio, latão, etc. Reconhece automaticamente o substrato e mede.

Ecrã a cores brilhante e de alto contraste com numerais grandes para maior legibilidade.



## Características

- Medições rápidas e repetíveis - + 60 leituras por minuto
- Pronto para medir - não é necessário ajuste para a maioria das aplicações
- Ajuste de Calibração de Zero ou 1 Ponto para aplicações complexas
- Média no ecrã de até 99 leituras
- Sonda forte, resistente ao desgaste e com ponta de rubi
- Ranhura em V na sonda para posicionamento em peças cilíndricas
- Ecrã a cores de alto contraste
- Brilho ajustável do visor para visibilidade ideal em qualquer ambiente
- Display giratório com bloqueio para evitar rotações involuntárias
- Menu simples baseado em ícones
- Função RESET acessível quando não há referência zero disponível
- Mils / microns comutáveis
- Pulseira de pulso integrada para maior comodidade e segurança
- Dois anos de garantia

Alcance	0 – 40 mils	0 – 1000 μm
Precisão	±(0.1 mils + 3%)	±(2 μm + 3%)



Display rotativo automático com bloqueio de rotação

### TODOS OS KITS INCLUEM

correia de pulso, calços de plástico, estojo de armazenamento duro, 2 pilhas alcalinas AAA, instruções, certificado da calibração rastreável e garantia de dois anos.

**Dimensão:** 108 x 43 x 20 mm  
(4.25" x 1.7" x 0.8")

**Peso:** 54 g (1.9 oz.)  
sem baterias

Em conformidade com ISO 2178/2360/2808, ISO 19840, ASTM B244 / B499 / D7091 / E376, BS3900-C5, SSPC-PA2 e outros

### Opções

**Bolsa com cinto** para proteção do seu PosiTest DFT, mantendo-o ao alcance

**Padrões de Espessura** para atender a ISO e requisitos internos de controlo de qualidade

